

Бренд BXG представляет Вашему вниманию очередную новинку 2025 г.

BXG-JET-5700 -это интеллектуальная высокоскоростная сушилка для рук нового поколения с функцией ультрафиолетового обеззараживания. Сушилка выполнена из высокопрочного пластика ABS в следующих цветовых исполнениях :

BXG-JET-5700 - белый цвет с глянцевым оттенком

BXG-JET-5700C - цвет хром с глянцевым оттенком

BXG-JET-5700D - черный цвет с матовым оттенком



BXG-JET-5700



BXG-JET-5700C



BXG-JET-5700D

Особенности

- Изготовлен из высокопрочного ABS-пластика, что обеспечивает высокую антивандальную стойкость. Отличается превосходным качеством сборки и надежной защитой от повреждений.
- Модернизированный двигатель, оснащенный передовыми технологиями, обеспечивающий беспрецедентную скорость воздушного потока - 155 м/сек. Это позволяет высушить руки за минимально возможное время - 5-7 секунд.
- Сушилка оснащена антибактериальным фильтром HEPA, обеспечивающим максимальную чистоту и гигиеничность воздуха, подаваемого на руки.
- Встроенная технология UV-Cleanse обеспечивает стерилизацию подаваемого на руки воздуха.
- ECO AIR System - определит температуру воздуха в помещении, а затем автоматически отрегулирует температуру воздушного потока, чтобы снизить эксплуатационные расходы.
- Оснащен зеленым/ красным передним световым индикатором, который, следовательно, обеспечивает визуальную индикацию работы.
- Благодаря инфракрасному датчику и технологии микропроцессорного управления обеспечивается надёжная и точная работа прибора. Прибор оснащен инфракрасным датчиком для автоматического включения. Использование сушилки для рук позволяет экономить на бумажных салфетках и полотенцах.

Технические характеристики

Материал корпуса	ABS-пластик
Напряжение питания	220-240В/50-60Гц
Номинальная мощность	1300Вт
Мощность двигателя	900Вт
Габариты изделия (ШхГхВ) мм	234x142x384
Габариты упаковки (ШхГхВ) мм	290x185x435
Вес изделия без упаковки (Нетто) кг.	3,7
Вес изделия в упаковке (Брутто) кг.	4,3
Скорость воздушного потока	155м/сек.
Уровень шума	70db
Класс электроизоляции	Class II
Уровень пыли/влагозащиты	IP24
Рабочая температура окружающей среды	0-50°C
Период гарантийного обслуживания	24 мес.

